

## Lenkrolle mit Rückenloch und Totalfeststeller




- 80 - 205kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

|                               |                 |  |            |
|-------------------------------|-----------------|--|------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 31N JPP 125 P01 | <b>Rad ø in mm:</b>                    | 125        |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 120             | <b>Radbreite in mm:</b>                | 36         |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 40,00           | <b>Bauhöhe in mm:</b>                  | 154        |
| <b>Rückenloch in mm:</b>      | 13              | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b> | -20 : +60  |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12532        | <b>Laufflächenhärte:</b>               | Shore A 85 |
| <b>EAN-Code:</b>              | 4250217324307   | <b>Störkreisradius in mm:</b>          | 117,00     |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

