

info@hofmann-rollen.de www.hofmann-rollen.de



Lenkrolle

mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

- 100 400kg
- Durchmesser 80 200mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Polyurethanrad
- Rollenlager rostfrei (AUD)
- Präzisionskugellager rostfrei (AUC)

Technische Daten

Bestellcode: 38N AUC 200 P07

Tragkraft in kg: 400

Plattengröße in mm: 140 x 110 Schraubloch ø in mm: 11,00

Bauhöhe in mm: 240

Laufflächenhärte: Shore A 95

Rad ø in mm: 200 Radbreite in mm: 50


Schraubloch Abstand in mm: 105 x 80 / 75

Ausladung Rolle in mm: 55,00
Temperaturbereich C° min / max: -20:+80

Störkreisradius in mm: 155,00

Gehäusebeschreibung

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Rollenlager rostfrei (AUD)
- Präzisionskugellager rostfrei (AUC)

