Hofmann
Räder + Rollen

info@hofmann-rollen.de
www.hofmann-rollen.de

Lenkrolle

mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad, Gleitlager

Technische Daten

Bestellcode:	28N JPO 125 P05	**Rad ø in mm:**	125
Tragkraft in kg:	100	**Radbreite in mm:**	32
Plattengröße in mm:	95 x 70	**Schraubloch Abstand in mm:**	75,0 x 50,0
Schraubloch ø in mm:	11,00	**Ausladung Rolle in mm:**	42,00
Bauhöhe in mm:	160	**Temperaturbereich C° min / max:**	-20 : +60
Norm:	EN 12530	**Lauffläche nhärte:**	Shore A 87
EAN-Code:	4250217340598	**Störkreisradius in mm:**	132,00

Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Gleitlager



© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 12.2016